

Tehničke specifikacije ROWE HIGHTEC ATF 8000

Visokokvalitetno, višenamjensko ATF ulje- temelji se na suvremenoj HC sintetskoj osnovi - koristi se kao tekućina za najnovije automatske mjenjače prema proizvođačevim uputama. Odlikuje se izvrsnim svojstvima što ovaj proizvod razlikuje od drugih. Boja: Crvena, Bezbojno: 25025.

SVOJSTVA:

- Vrlo dobar ekonomski stupanj iskorištenosti za višenamjensku uporabu u sustavu mnogih jedinica
- Poboljšana stabilnost koeficijenta trenja
- Izvanredne značajke promjene brzine na niskoj razini temperature
- Mala mogućnost stvaranja pjene
- Zaštita od korozije, habanja
- Kompatibilno s drugim ATF-om. Međutim, kako bi se iskoristile potpune prednosti proizvoda HIGHTECATF 8000, potpuna promjena tekućine mjenjača je preporučena

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	7,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-41	°C
3.	Plamište	220	°C
4.	Indeks viskoznosti	178	-
5.	Boja	Crvena	-----

ODOBRENJA:

MAN 339 Type V1/Z1
 MB-Freigabe 236.1
 Voith 55.6335.xx (G607)
 ZF TE-ML 04D, 14A (ZF registration No. ZF001938)
 DEXRON IIIIG
 MERCON
 Allison C-4
 CAT TO-2
 Ford M2C195-A
 MB 236.5

