

## AUTOBAT d.o.o

[www.autobat.ba](http://www.autobat.ba) e-mail: [autobat@autobat.ba](mailto:autobat@autobat.ba)

Leke bb, Tihaljina 88340 GRUDE

Matični br.:ID 272103760008

Žiro račun: 3381402200009666

Žiro račun: 1610200027890023

Telefon/fax : 039/671-052

Kontakt: 063/ 327-640

## Tehničke specifikacije TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40

### SAE 10W/40 • API CI-4, ACEA E3/E7

Tehnološki napredna vrsta UPHDO motornog ulja sa smanjenom emisijom štetnih plinova (low SAPS), određena je maksimalnim sadržajem sumpora: 0,3%, fosfora: 0,08%, a također i sulfatni pepeo sadržaj ne prelazi 1%. Ovo ulje namjenjeno je prvenstveno za podmazivanje kamionskih dizel motorima visokih performansi, opremljenim sustavom za pročišćavanje, koji je prilagođen prvenstveno kako bi mogli zadovoljiti norme Euro 4 i Euro 5, u kojem je proizvođač preporučuje ulje čija se kvaliteta temelji na zahtjevima klase ACEA E6.

#### SVOJSTVA:

- osigurava savršeno podmazivanje u svim vrstama radnih uvjeta
- ograničava emisiju krutih čestica iz motora na minimum
- kompatibilni s motorima prilagođenim kako bi mogli zadovoljiti emisijske norme Euro4/5
- standardni ili produljeni interval zamjene (ovisno od preporuke proizvođača vozila)

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	13,5-16,3	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-30	°C
3.	Plamište	215	°C
5.	Indeks viskoznosti	155	-----

#### PAKOVANJA:

20 Lit, 205 Lit

#### ODOBRENJA:

MB 228.51  
MAN 3477  
MAN 3271-1  
Deutz III-10 LA  
Volvo VDS-3  
Mack EO-N  
Renault VI RLD-2  
CES 20076/77  
MTU Type3.1

