

Tehničke specifikacije LOTOS 2T

API TC • JASO FC/FB

Polusintetičko ulje s niskom emisijom dima, koristi se kao mješavina za podmazivanje dvotaktnih motora od 20 do 500 cm³. Posebno namjenjeno za motocikle sa dvotaktnim motorima. Sastav mješavine treba biti sukladno napatku proizvođača motocikla. Ulje sadrži dizel motorno ulje No.2 te ulje za benzinske motore. Ograničeni dokazi o kancerogenom učinku. Ima štetan utjecaj na vodenu floru i faunu, te može dovesti do trajno zagađenja vodenog okoliša. Čuvajte dalje od dosega djece. Ne bacati u kanalizaciju, te tijekom rukovanja koristiti zaštitnu odjeću i rukavice. Ne bacati u okoliš. Pridržavati se uputa o sigurnosti.

SVOJSTVA:

- smanjena emisija dima
- široki spektar primjenjivosti ulja
- smanjuje istrošenost dijelova motora
- smanjuje nastajanje sedimenata i karbonskog taloga

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	9,9	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja, max	-30	°C
3.	Plamište, min	123	°C
4.	Ostatak sulfatiziranog pepela	0,1	%
5.	Index viskoznosti, min	100	-----

PAKOVANJA:

1 Lit

