

Tehničke specifikacije LOTOS AGROL MOTO PLUS

SAE 15W/40 • API CI-4 • ACEA E5-02/E3-98 • CAT ECF-1 • GLOBAL DHD-1

Višesezonsko, visokokvalitetno motorno ulje SHPD tipa Proizvedeno od posebno rafiniranih i deparafiniranih destilata hidrorafiniranog ulja dobivenog iz nafte. Sadrži pažljivo odabranu grupu aditiva koji djeluju protiv oksidacije i korozije te na taj način poboljšavaju pranje i disperziju, kao i podmazivanje, viskoznost te pozitivno djeluju na temperaturne karakteristike. Namijenjeno je za podmazivanje diesel motora modernih traktora i poljoprivrednih strojeva, sa ili bez turbo punjača.

SVOJSTVA:

- izvrsna zaštita za moderne dizelske motore
- lako paljenje pri niskim temperaturama
- izvrsno štiti od trošenja hidraulične dijelove sustava
- optimizirani radni uvjeti za mjenjače, kvačilo i mokre kočnice
- štiti od habanja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-33	°C
3.	Plamište	238	°C
4.	Bazni broj	11	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	133	----

PAKOVANJA:

5 Lit, 20 Lit, 205 Lit

