

Tehničke specifikacije LOTOS AGROLIS STOU

SAE 10W/30 • API CD/SF • API GL-4 • DIN HLP

Višenamjensko, višesezonsko, visoko-kvalitetno ulje namijenjeno za korištenje u poljoprivrednim strojevima. Namijenjeno za motore, hidraulične pogone, transmisiju, mjenjače traktora i poljoprivrednu opremu kao i za druge teške strojeve, gdje se preporuča ispunjavanje uvjeta kvalitete API CD/SF/GL-4/HLP te viskoziteta SAE 10W/30. Preporuča se kod sporog rada usisavanja te kod pretovarenih motora sa samo-zapaljivanjem, te za transmisiju i hidraulične sisteme.

SVOJSTVA:

- pruža optimalnu zaštitu podmazanih površina
- karakterizira ga svojstva koja štite od stvaranja pjene
- olakšava lagan start pri niskim temperaturama, do -25 °C te moguće i do -30 °C
- održava čistoću sistema podmazivanja
- štiti od istrošenosti i puknuća te produžuje životni vijek podmazanih elemenata

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	10,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-30	°C
3.	Plamište	210	°C
4.	Bazni broj	9,9	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	138	----

PAKOVANJA:

5 Lit, 205 Lit

