

## Tehničke specifikacije LOTOS ATF II D

Ulje za mjenjače bazirano na modificiranom baznom ulju obogaćenim odgovarajućim setom aditiva. Namijenjen je za automatsku transmisiju (pogon) uslužnih motornih vozila i poljoprivredne opreme gdje proizvođač preporuča primjenu ulja koje ispunjava zahtjeve DEXRON II D specifikacije. Može se koristiti za servo volane, hidraulične i druge sisteme, kao i HVLP i HLPD hidraulično ulje.

### SVOJSTVA:

- posjeduje perfektna anti oksidantska i anti korozivna svojstva
- otporan je na stvaranje pjene
- garantira perfektno čišćenje transmisije (pogona)
- smanjuje istrošenost komponenti transmisije (pogona)

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	7,4	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-39	°C
3.	Plamište	212	°C
4.	Brookfield viskoznost na-40°C	30 000	mPa*s
5.	Indeks viskoznosti	173	-----

### PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 205 Lit

### ODOBRENJA:

MAN 339 tip Z-1  
MAN 339 tip V-1  
ZF TE-ML O2F, 03D, 04D, 14A, 17C  
VOITH H55.6335.3x

Ispunja zahtjeve:  
DEXRON II D  
VOITH G607  
MAN 339 tip D

