

## Tehničke specifikacije LOTOS CITY DIESEL

### SAE 20W/50 • API CC

Mineralno višesezonsko motorno ulje, namijenjeno za visokotlačne motore starijih generacija, sa ili bez turbo punjenja. Namijenjeno je posebno za intenzivno korištene motore osobnih i dostavnih vozila, kombija i kamiona koji rade u iznimno teškim uvjetima, a poseban fokus stavljen je na vožnju po gradskim prometnicama. Može se koristiti i za motore koje rade na gorivo s visokim postotkom sumpora.

#### SVOJSTVA:

- puža perfektno čišćenje motora
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje pretjeranu formaciju sedimenta i karbonskog taloga
- smanjuje istrošenost komponenti motora te mu produžuje radni vijek
- smanjuje količinu ulja potrebnu za održavanje
- izvrsna svojstva podmazivanja
- dodatna funkcionalnost

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	17,8	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-27	°C
3.	Plamište	252	°C
4.	Bazni broj	8,8	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	123	-----

#### PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 30 Lit, 57 Lit, 205 Lit

