

## Tehničke specifikacije LOTOS DIESEL CLASSIC PLUS

### SAE 10W/40 • API CH-4

Visoko kvalitetno, više-gradno motorno ulje formulirano na bazi odabranih rafiniranih, otapajućih kao i bez voska te hidro-rafiniranih uljnih destilata dobivenih od sirove nafte. Prikladno za uporabu za motore sa unutrašnjim sagorijevanjem kod automobila, dostavnih vozila, kamiona i busova.

#### SVOJSTVA:

- puža izvrsnu efikasnost i pouzdanost
- čuva motor čistim i smanjuje istrošenost zadržavajući talog te sprječavajući nastanak karbonskog taloga
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje količinu ulja potrebnog za održavanje
- ispunjava zahtjeve koji se odnose na emisiju štetnih plinova ispušnog sistema, osiguravajući siguran rad katalizatora

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,2	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-39	°C
3.	Plamište	220	°C
4.	Bazni broj	11,43	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	153	-----

**PAKOVANJA:**

205 Lit

