

Tehničke specifikacije LOTOS DIESEL SEMISYNTETIC

SAE 10W/40 • API CF • ACEA B3-98/B4-02

Polusintetičko motorno ulje za cjelogodišnju uporabu namijenjeno je za napredne dizel motore pružajući izvrsnu zaštitu motora u svim uvjetima vožnje. Ovo ulje je namijenjeno za upotrebu u dizel motorima nove generacije i visokotlačnim motorima sa i bez turbo punjača. Može se koristiti u vozilima opremljenim sa katalizatorom.

SVOJSTVA:

- omogućuje rad motora pri velikoj brzini i pod velikim opterećenjem (teretom)
- osigurava brz i jednostavan start na niskim temperaturama
- garantira optimalne radne uvijete motora
- garantira perfektno čišćenje motora štiteći ga od formiranja sedimenta i karbonskog taloga
- smanjuje istrošenost komponenti motora
- ispunjava zahtjeve koji se odnose na emisiju štetnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatora u ispušnom sustavu

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-39	°C
3.	Plamište	228	°C
4.	Bazni broj	7,9	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	155	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit, 57 Lit, 205 Lit

ODOBRENJA:

MB 229.1
VW 505.00

