

Tehničke specifikacije LOTOS DOT 4 TEKUĆINA ZA KOČNICE

Sintetička kočiona tekućina za prijenos pritiska koja odgovara DOT4, SAE J 1703 specijalno razvijena za disk i bubanj kočnice. Može se koristiti i za hidraulične spojnice motornih vozila, poljoprivredne i građevinske mehanizacije gdje se preporuča korištenje DOT 4 tekućine za kočnice. Odlikuje se izraženom kompatibilnošću, visokim vrelištem i sposobnošću stvaranja uljnog čepa, biorazgradiva je i ne šteti okolišu. Formuliran je na bazi glikolnih etera. Sadrži poliglikole kao sredstvo podmazivanja kao i djelotvorne inhibitore korozije i antioksidanse. Ispunja stroge međunarodne zahtjeve : FMVSS 116 (DOT-4), ISO 4925, SAE J1703, PN-C-40005

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 40 °C	10,0-14,0	mm ² /s
2.	Talište	< -50	°C
3.	Plamište	> 260	°C
4.	Gustoća na 20°C	1,04	mgKOH/g

PAKOVANJA:

0,6 L

