

## Tehničke specifikacije LOTOS ULJE ZA MJENJAČE GL-5 SAE 85W/140

### SAE 85W/140 • API GL-4/GL-5

Ovo ulje je namijenjeno za uporabu u mjenjačima , osobito hipoidnim, u putničkim vozilima, kamionima, busovima i drugim mehaničkim vozilima koji rade u ekstremnim uvjetima. Koristi se u mjenjačima vrlo opterećenih Caterpillar traktora licencirano od Harvester Internacional, kao i za druge tipove mjenjača kao npr: konične, pužne ili cilindrične mjenjače koji su pod velikim opterećenjem i gdje je potrebna uporaba GL-4 ili GL-5 klase ulja s viskozitetom SAE 85W/140.

#### SVOJSTVA:

- osigurava perfektno čišćenje transmisije (pogona)
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje istrošenost komponenti transmisije

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	25,5	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-27	°C
3.	Plamište	215	°C
4.	Brookfield viskoznost na-12°C	<150000	mPa*s
5.	Indeks viskoznosti	98	-----

**PAKOVANJA:**

205 Lit, 1 Tona

**ODOBRENJA:**Ispunja zahtjeve:  
**HARVESTER HMS B22-0003**