

Tehničke specifikacije LOTOS HYDRAX HLP HIDRAULIČNA ULJA

ISO VG 32-100 • ISO L-HV • DIN HVLP (DIN 51524 part 3–VG 32,46,100)

Hidrauličko ulje namijenjeno za visoko opterećene pogone te sustave hidrauličke kontrole. Sadrži pažljivo odabranu grupu obogaćujućih aditiva koji djeluju kao antikorozijska sredstva, antioksidanti, maziva, kao demulzirajuća sredstva te sredstva koja sprečavaju nastanak pjene.

SVOJSTVA:

- omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
- ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
- omogućuje dovoljnu emisiju zraka
- ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
- omogućuje hidrolitičku stabilnost
- omogućuje visoku sposobnost filtriranja
- održava čistim sustav podmazivanja
- produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST					JEDINICE
		32	46	68	100	150	
1.	Kinematička viskoznost na 40 °C	33	46	68	100	148	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-34	-33	-30	-25	-22	°C
3.	Plamište	215	228	246	245	248	°C
4.	Anti-emulzijska svojstva	20	15	10	20	25	min.
5.	Indeks viskoznosti	103	99	99	93	93	-----

PAKOVANJA:

HYDRAX HLP 32, 46: 10 Lit, 20 Lit, 205 Lit, 860 Kg, 1 Tona
HYDRAX HLP 68: 10 Lit, 20 Lit, 205 Lit, 860 Kg, 1 Tona
HYDRAX HLP 100, 150: 205Lit, 860 Kg, 1 Tona