

Tehničke specifikacije LOTOS HL HIDRAULIČNA ULJA

ISO VG 32-150 • ISO L-HL • DIN 51524 part1

Ovo je ulje namijenjeno za srednje opterećene pogone i hidrauličke kontrole. Napravljeno je iz visoko rafiniranih, deparafiniranih te hidro-rafiniranih mineralnih ulja, nakon obrade sirove nafte. Također sadrži pažljivo odabranu grupu obogaćenih aditiva, koji sadrže nizak postotak pepela ili ga pak uopće ne sadrže, koji djeluju antikorozivno, anti-oksidirajuće, podmazuju, djeluju ne-emulgirajuće te sprečavaju nastanak pjene.

SVOJSTVA:

- omogućuje odgovarajuću zaštitu podmazanih površina
- ima visoke kvalitete koje sprečavaju nastanak pjene
- omogućuje dovoljnu emisiju zraka
- ima vrlo dobra svojstva koja se odnose na demulziju
- omogućuje hidrolitičku stabilnost
- omogućuje visoku sposobnost filtriranja
- održava čistim sustav podmazivanja
- produžuje trajnost elemenata hidrauličkog sustava

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST					JEDINICE
		32	46	68	100	150	
1.	Kinematička viskoznost na 40 °C	32	46	69	100	150	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-36	-33	-30	-27	-24	°C
3.	Plamište	225	235	250	265	270	°C
4.	Anti-emulzijska svojstva	15	16	25	25	30	min.
5.	Indeks viskoznosti	100	100	98	96	94	-----

PAKOVANJA:

HL 32, 46, 68: 5 Lit, 20 Lit, 30 Lit, 205 Lit, 860 Kg, 1 Tona
HL 100: 205 Lit, 860 Kg, 1 Tona
HL 150: 30 Lit, 205Lit, 860 Kg, 1 Tona