

Tehničke specifikacije LOTOS SIGMUS L-DAB 100

ISO L-DAB • DIN 51506 VCL/VDL

SIGMUS ulje je proizvedeno na bazi specijalnih visoko kvalitetnim baznih ulja, sa pažljivo izabranim setom obogaćenih aditiva koji osiguravaju perfektnu zaštitu: protiv korozije, oksidacije, istrošenosti (habanja) sprečava stvaranje emulzije i pjene, sa poboljšanim svojstvima podmazivanja. Namijenjeno je za podmazivanje ventila i okretnog zračnog kompresora (sa oštricom), procesom kapanja, radeći u prosječno teškim radnim uvjetima i na raznim radnim temperaturama.

SVOJSTVA:

- odgovara te premašuje DIN 51506 zahtjeve za kompresorska ulja
- visoko otporan na oksidaciju, s malom sklonosti kuhanja
- omogućuje sprečavanje greške upotrebe pogrešnog ulja
- osigurava ekstremnu otpornost na oksidaciju te visoku termalnu stabilnost
- povećava životni vijek kako ulja tako i opreme
- perfektna zaštita protiv istrošenosti (habanja) te puknuća
- posjeduje iznimnu otpornost na stvaranje emulzije

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST					JEDINICE
		VG 32	VG 46	VG 68	VG 100	VG 150	
1.	Kinematička viskoznost na 40 °C	31	46	67	93	150	mm ² /s
2.	Indeks viskoznosti	95	96	97	94	94	-----
3.	Temperatura tečenja	-18	-18	-15	-12	-12	°C
4.	Plamište	210	235	245	260	250	°C

PAKOVANJA:

Sigmus 46: 180 Kg, 1 Tona

Sigmus 68,100,150: 57 Lit, 205 Lit, 1 Tona

