

Tehničke specifikacije LOTOS SULFOFREZOL

ISO L-MHC

Gotova tekućina za rashlađivanje i podmazivanje, koja se koristi za mehaničku obradu građevinskog čelika te čelika otpornog na visoke temperature, kao i za mehaničku obradu čelika visokog stupnja izdržljivosti; posebice prilikom struganja, freziranja, brušenja, bušenja, izrade šarafa i slično. Sulfofrezol se također koristi za mehaničku obradu željeza i lijevanog željeza pri velikim temperaturama i brzinama oštice, kao i za automatiziranu obradu. Ovo se ulje ne bi trebalo koristiti za obradu metala, ukoliko je riječ o ne željeznim metalima, posebice bakru i njegovim legurama.

SVOJSTVA:

- **otpornost na visoke brzine prilikom obrade**
otporno na visoke temperature oštice

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST		JEDINICE
		VG 22	36	
1.	Kinematička viskoznost na 50°C	20 - 24	34 - 38	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-10	-10	°C
3.	Plamište	160	160	°C
4.	Ispitivanje korozivne aktivnosti na čeličnim pločicama pri temperaturi od 100°C/3	Izdržava	Izdržava	----

PAKOVANJA:

205 Lit, 1 Tona

