

Tehničke specifikacije LOTOS SUPEROL CD

SAE 10W; 30; 40; 10W/30 • API CD

Lotos Superol CD je motorno ulje namijenjeno za podmazivanje visokotlačnih motora kamiona, dostavnih vozila i busova, motora vlaka, te drugih kopnenih i vodenih jedinica gdje je potrebno odgovarajuće čišćenje i neutralizirajući potencijal. Ova ulja su namijenjena za motore i primjenu gdje su API CD klasa ulja i odgovarajući viskozitet dopušteni.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost komponenti motora
- sprečava formiranje sedimenta i karbonskog taloga
- pruža svojstva koja poboljšavaju čišćenje i disperziju
- štiti od zaglavljenja ventilskog prstena
- posjeduje disperzijski i neutralizirajući potencijal TBN >11 mgKOH/g
- otklanja karbonsko crnilo i ostatke s podmazane površine
- posjeduje dobru otpornost na oksidaciju
- garantira stabilan viskozitet ulja za motore u dobrom tehničkom stanju
- štiti podmazane površine od istrošenosti

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST				JEDINICE
		10W	30	40	10W/30	
1.	Kinematička viskoznost na 100°C	5,7	11,8	15,1	10,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-33	-24	-24	-33	°C
3.	Plamište	220	260	260	235	°C
4.	Bazni broj	11,2	11,5	11,4	11,53	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	101	98	95	134	-----

PAKOVANJA:

SAE 10W: 30 Lit, 205 Lit, 1 Tona

SAE 30,40: 205 Lit, 1 Tona

SAE 10w/30: 1 Lit, 5 Lit, 205 Lit, 1 Tona

