

## Tehničke specifikacije LOTOS SYNTHETIC TURBO DIESEL

### SAE 5W/40 • API SN/CF, ACEA C3

- Sintetičko motorno ulje zadnje generacije koje sadrži set višenamjenskih obogaćenih aditiva. Ovo ulje je posebno namijenjeno za putnička vozila opremljena sa visokotlačnim motorom i injektorom proizvedeni u VW, koji zahtjeva ispunjavanje VW 505.01 standarda. Također se može koristiti i u vozilima opremljenim i sa visokotlačnim i automatskim motorom u kojima se nekada upotrebljavalo konvencionalno sintetičko motorno ulje, te u vozilima opremljenim katalizatorom i partikularnim filterima, gdje proizvođač preporuča primjenu ulja klase ACEA C3.

#### SVOJSTVA:

- osigurava jednostavan start motora na niskim temperaturama
- pruža izvrsnu zaštitu motora štiteći motor od sedimenata i karbonskog taloga
- produžava životni vijek smanjujući istrošenost komponenti motora
- smanjuje količinu dodatnog ulja za potrebe održavanja
- ispunja zahtjeve vezano za emisiju štetnih ispušnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatorima u ispušnom sistemu

| RED.BR. | PARAMETRI                        | VRIJEDNOST | JEDINICE           |
|---------|----------------------------------|------------|--------------------|
| 1.      | Kinematička viskoznost na 100 °C | 13,5-16,3  | mm <sup>2</sup> /s |
| 2.      | Temperatura tečenja              | -36        | °C                 |
| 3.      | Plamište                         | 210        | °C                 |
| 4.      | Bazni broj                       | 6          | mPa*S              |
| 5.      | Indeks viskoznosti               | 160        | -----              |

#### PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit

#### ODOBRENJA:

VW 502.00, VW 505.00 • VW  
505.01 • BMW LL-04 • GM  
Dexos 2 • MB 229.31

