

Tehničke specifikacije LOTOS TURDUS (SHPD)

SAE 15W/40 • API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL • ACEA E-5-02/E3-96/E2-96

Multi-sezonsko ulje, SHPD tip (Super High Performance Diesel), razvijeno za podmazivanje modernih visokotlačnih, četverotaktnih dizel motora. Garantira idealno podmazivanje za kamione, traktore, specijalna te off-road vozila. Ulje posjeduje i Cummins certifikat što dodatno govori o njegovoj vrhunskoj kvaliteti.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost dijelova motora
- sprečava formiranje sedimenata i karbonskog taloga
- štiti od zaglavljenja ventilskog prstena
- osigurava jednostavan start motora na niskim temperaturama
- smanjuje količinu dodatnog ulja za potrebe održavanja
- ispunja zahtjeve vezano za emisiju štetnih ispušnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatorima u ispušnom sistemu

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 40 °C	14,3	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-30	°C
3.	Plamište	228	°C
4.	Bazni broj	11,00	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	133	-----

PAKOVANJA:

5 Lit, 30 Lit, 57 Lit, 205 Lit, 1 Tona

ODOBRENJA:

MB – ODOBRENJE 228.3
VOLVO VDS-2
MAN M 3275
CES 20076, 20077

