

## Tehničke specifikacije LOTOS AGROLIS STOU PLUS

SAE 10W/30 • API CG-4 • API GL-4 • DIN HLP

**Odbrenje:** ZF TE-ML 07B

**Ispunjavanje zahtjeve:** JD J27, JD J20C • CMS M1139, M1144, M1145, CMS M1135, M1143 • Ford M2C 159B/C, Ford M2C 134D • New Holland 82009201/2/3

Višenamjensko, višesezonsko, visokokvalitetno ulje, STOU tipa. Namijenjeno je za podmazivanje motora sa ili bez turbo punjača, mjenjača i hidrauličnih jedinica modernih traktora i poljoprivrednih strojeva. Izvedeno je iz odabranih mineralnih baznih ulja sa dodacima sintetičkih baznih ulja te sadrži pažljivo odabranu grupu obogaćujućih aditiva, koji djeluju poput antioksidirajućih sredstava, antikorozivno te isto tako sprečavaju nastanak pjene. Osigurava izvrsno pranje i disperziju, kao i podmazivanje.

### Svojstva:

- izvrsna zaštita za moderne dizelske motore
- lako paljenje pri niskim temperaturama
- Izvanredna zaštita od trošenja dijelova hidrauličnog sustava
- optimizirani radni uvjeti za mjenjače, kvačilo i mokre kočnice
- štiti od habanja i produžuje radni vijek elemenata unutar sistema za podmazivanje

R.br	Parametri	Vrijednost	Jedinice
1.	kinematička viskoznost pri temperaturi od 100°C	11,3	mm <sup>2</sup> /s
2.	temperatura tečenja	-30	°C
3.	temperatura paljenja	228	°C
4.	bazni broj	11,1	mg KOH/g
5.	indeks viskoznosti	145	

