

## Tehničke specifikacije LOTOS AGROLIS 6

SAE 80W • API GL-4 • ISO VG 100 • DIN HLP

AGROLIS 6 je ulje za mjenjače – zupčanike, ne sadrži klor, obogaćeno je setom specijalno odabranih aditiva koji poboljšavaju podmazivanje, anti-korozivne kvalitete kao i otpornost na stvaranje oksidacije i pjene, te aditivima koji poboljšavaju viskozitetna svojstva u širokom rasponu temperatura. Namijenjeno je za transmisiju, uključujući i hipoidnu, traktora te pomoćne opreme te za hidraulične sisteme traktora i uzajamno povezane opreme.

### SVOJSTVA:

- pruža optimalnu zaštitu podmazanih površina
- posjeduje iznimna svojstva koja sprečavaju nastanak pjene
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- osigurava dobru prozračnost
- održava čistoću sistema podmazivanja
- smanjuje istrošenost elemenata transmisije
- štiti od istrošenosti i puknuća te produžuje životni vijek podmazanih elemenata

| RED.BR. | PARAMETRI                        | VRIJEDNOST | JEDINICE           |
|---------|----------------------------------|------------|--------------------|
| 1.      | Kinematička viskoznost na 100 °C | 9          | mm <sup>2</sup> /s |
| 2.      | Temperatura tečenja              | -27        | °C                 |
| 3.      | Plamište                         | 220        | °C                 |
| 4.      | Indeks viskoznosti               | 97         | ----               |

### PAKOVANJA:

5 Lit, 20 Lit, 205 Lit, 1 Tona

