

## Tehničke specifikacije LOTOS AGROLIS U

API GL-4 • ISO VG 100 • DIN HLP

Univerzalno hidraulično-transmisijsko ulje, koji sadržava specijalno odabran i testiran set obogaćenih aditiva, koje djeluje kao sredstvo protiv oksidacije, korozije, te stvaranja pjene, te sprečava brušenje sistema kočnica. Namijenjeno je za uporabu u transmisiji, hidrauličnom sistemu, podmazujući sustav transmisije, isto tako za kočnice te kao radna tekućina u hidrauličnom sistemu traktora i poljoprivrednih mašina, uključujući i MASSEY-FERGUSON I PERKINS traktore.

### SVOJSTVA:

- pruža optimalnu zaštitu podmazanih površina
- karakterizira ga svojstva koja štite od stvaranja pjene
- osigurava dobru prozračnost
- održava čistoću sistema podmazivanja
- štiti od istrošenosti i puknuća te produžuje životni vijek podmazanih elemenata

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	10,0-11,5	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	< -24	°C
3.	Plamište	> 230	°C
4.	Bazni broj	9,9	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	>95	----

### PAKOVANJA:

5 Lit, 20 Lit, 205 Lit, 1 Tona

