

Tehničke specifikacije LOTOS PARUS

SAE 80W/90 • API GL-4

Lotos Parus je ulje za mjenjače, ne sadrži klor, namijenjeno je za hipoidne mjenjače putničkih vozila, kamiona, busova i drugih mehaničkih vozila. GL-4 ulje je namijenjeno za hipoidne mjenjače koji rade u otežanim uvjetima, pružajući efikasno funkcioniranje pogona, gdje se zahtjeva primjena ulja gradacije API GL-4 SAE 80W/90 te kod industrijskih pogona gdje se zahtjeva ulje viskoziteta VG 150 i L-CKC/CKD; DIN-CLP kvalitete.

SVOJSTVA:

- osigurava perfektno čišćenje pogona
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje istrošenost komponenti pogona
- namijenjeno za upotrebu u pogonu vozila i mašina

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,5-15,5	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-33	°C
3.	Plamište	225	°C
4.	Brookfield viskoznost na -26°C	150000	mPa*s
5.	Indeks viskoznosti	105	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 30 Lit, 205 Lit, 1 Tona

