

Tehničke specifikacije LOTOS SYNTHETIC 504/507

SAE 5W/30 • ACEA C3

Sintetičko motorno ulje najnovije generacije. Proizvedeno posebno za VW dizelske motore sa partikularnim filterom, koji zahtjevaju ulja sa odobrenjima VW 504.00/507.00. Također je dopuštena primjena u drugim vozilima sa dizel motorima opremljenim katalizatorim i partikularnim filterom ako je ACEA C3 zahtjevano.

SVOJSTVA:

- Sintetičko motorno ulje sa reduciranim SAPS sadržajem
- pruža izvrsnu zaštitu motora štiteći motor od sedimenata i karbonskog taloga
- produžava životni vijek smanjujući istrošenost komponenti motora
- smanjuje količinu dodatnog ulja za potrebe održavanja
- ispunja zahtjeve vezano za emisiju štetnih ispušnih plinova, osiguravajući siguran rad katalizatorima u ispušnom sistemu

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	11,3-12,5	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-39	°C
3.	Plamište	200	°C
4.	Bazni broj	6	mPa*S
5.	Indeks viskoznosti	160	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit

ODOBRENJA:

VW 504.00, VW 507.00 •
Porsche C30 • MB 229.51

