

Tehničke specifikacije LOTOS CITY

SAE 15W/40 • API SF/CD

Mineralno motorno ulje za cjelogodišnju uporabu namijenjeno za podmazivanje intenzivno korištenih motora koji rade u teškim uvjetima s fokusom na gradsku vožnju (stop and go). Sadrži set obogaćenih aditiva koji djeluju kao inhibitori oksidacije i korozije, te svojstva koja poboljšavaju čišćenje i disperziju ulja, kao i podmazivanje, viskozitet i temperaturnu stabilnost. Ovo ulje se može koristiti u motorima opremljenim sa katalizatorom.

SVOJSTVA:

- puža perfektno čišćenje motora
- osigurava lagan start na niskim temperaturama
- smanjuje pretjeranu formaciju sedimenta i karbonskog taloga
- smanjuje istrošenost komponenti motora te mu produžuje radni vijek
- smanjuje količinu ulja potrebnu za održavanje

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	13,8	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-30	°C
3.	Plamište	240	°C
4.	Bazni broj	9,40	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	131	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 4 Lit, 5 Lit, 30 Lit, 57 Lit, 205 Lit

