

Tehničke specifikacije LOTOS SUPEROL ALANDA

SAE 15W/40 • API CB/SC

Višenamjensko motorno ulje visoke kvalitete namijenjeno za podmazivanje 4-taktnih i visokotlačnih 4-taktnih motora (bez turbo punjača), strojeva i drugih kopnenih i morskih jedinica koji zahtijevaju odgovarajuće čišćenje i neutralizirajuća svojstva. Preporuča se za motore na gorivo s visokim postotkom sumpora.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost komponenti motora
- sprečava formiranje sedimenta i karbonskog taloga
- štiti od zaglavljenja ventilskog prstena
- posjeduje visok viskozitet u klasi SAE 15W/40
- posjeduje disperzijski i neutralizirajući potencijal TBN >2,5 mgKOH/g
- otklanja karbonsko crnilo i ostatke s podmazane površine
- posjeduje otpornost na oksidaciju
- garantira optimalni viskozitet za motore u dobrom tehničkom stanju
- smanjuje količinu dodatnog ulja za potrebe održavanja
- posjeduje širok raspon radne temperature od -25 °C do +40 °C

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,2	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-27	°C
3.	Plamište	245	°C
4.	Bazni broj	4,1	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	131	-----

PAKOVANJA:

1 Lit, 5 Lit, 30 Lit, 57 Lit, 205 Lit, 1 tona

