

Tehničke specifikacije LOTOS SUPEROL CB

SAE 10W, 30, 40, 50 • API CB/SC

Superol CB je sezonsko motorno ulje namijenjeno za podmazivanje 4-taktnih i visoko tlačnih motora, strojeva i drugih kopnenih i morskih jedinica koji zahtijevaju odgovarajuće čišćenje i neutralizirajuća svojstva u određenim klasama viskoznosti. Preporučuje se za korištenje kod starijih motora (bez turbo punjača) koji rade u normalnim radnim okolnostima te za motore koji rade na gorivo s visokim postotkom sumpora.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost komponenti motora
- sprečava formiranje sedimenta i karbonskog taloga
- štiti od zaglavljenja ventilskog prstena
- posjeduje visok viskozitet u klasi SAE 10W; 30; 40; 50;
- posjeduje disperzijski i neutralizirajući potencijal TBN >2,5 mgKOH/g
- otklanja karbonsko crnilo i ostatke s podmazane površine
- posjeduje otpornost na oksidaciju
- garantira optimalni viskozitet za motore
- smanjuje količinu dodatnog ulja za potrebe održavanja

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST				JEDINICE
		10W	30	40	50	
1.	Kinematička viskoznost na 100°C	5,7	11,2	14,5	17,5	mm ² /s
2.	Temperatura tečenja	-30	-24	-21	-21	°C
3.	Plamište	230	260	260	260	°C
4.	Bazni broj	4,0	4,5	4,5	4,5	mgKOH/g
5.	Indeks viskoznosti	100	95	94	92	-----

PAKOVANJA:

SAE 10W: 205 Lit, 1 Tona

SAE 30: 1 Lit, 5 Lit, 17 Kg, 30 Lit, 205 Lit, 1 tona

SAE 40: 1 Lit, 5 Lit, 17 Kg, 30 Lit, 57 Lit, 205 Lit, 1 tona

SAE 50: 17 Kg, 30 Lit, 205 Lit,

