

## Tehničke specifikacije LOTOS TURDUS POWERTEC 5100

**SAE 10W/40 • ACEA E6-04 ed; E7-04 ed; E4-99 ed. 3**

Najnaprednija sintetička ulja u Turdus obitelji proizvoda. Formuliran od sintetičkih baznih ulja u kombinaciji sa pažljivo odabranim setom aditiva, sa razinom sumpora ne većom od 0,3%, razina fosfora ne prelazi 0,08%, a razina sulfatnog pepela ne veća od 1%. Dizajniran prvenstveno za podmazivanje jako opterećenih dizel motora kamiona, prilagođen emisijskim standardima i zahtjevima EURO 4 i EURO 5 normi. Inženjerskim rješenjima je osigurano smanjenje gubitka ulja i održavanje konstantne razine viskoziteta tijekom rada.

### SVOJSTVA:

- Pruža perfektu podmazanost u svim radnim uvjetima
- Smanjuje emisiju čestica na najmanju moguću razinu
- Pruža perfektno čišćenje elemenata motora
- Garantira produženi interval izmjene ulja u modernim motorima
- Usklađeno sa motorima koji zadovoljavaju EURO 4 i EURO 5 standarde
- Smanjuje razinu SAPS

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST	JEDINICE
1.	Kinematička viskoznost na 100 °C	14,2	mm <sup>2</sup> /s
2.	Temperatura tečenja	-30	°C
3.	Plamište	241	°C
4.	Bazni broj	9,5	mgKOH/g
5.	Sulfatni pepeo	1	% m/m

#### PAKOVANJA:

57 Lit, 205 Lit, 1 Tona

#### ODOBRENJA:

MB 228.51  
MAN M 3477  
Deutz DQC IV-10 LA  
Volvo VDS-3  
Mack EO-N  
Renault VI RLD-2  
MTU TYPE 3.1

