

Tehničke specifikacije LOTOS UNILIT LT4 EP MAST

**DIN 51502/51825 KP00N-30(EP-00), KP1N-30(EP-1), KP2N-30(EP-2),
KP3N-30(EP-3) • ASTM D 4950 GB-LB(EP-2)**

To je plastično mazivo koje sadržava aditive koji osiguravaju visoku otpornost na oksidaciju, te omogućavaju savršeno podmazivanje. Ovo mazivo posjeduje i svojstva koja štite od habanja. Udovoljava zahtjevima vojnih standarda za višenamjenska automobilska maziva te za višenamjenska voodotporna maziva. Namijenjeno je za podmazivanje valjkastih i kliznih ležaja te elemenata šasija, zglobova, i mjenjača pri malim opterećenjima i malim brzinama.

SVOJSTVA:

- smanjuje istrošenost i trenje
- štiti od korozije
- može se koristiti u radionicama kao i u domaćinstvu
- posjeduje širok raspon radne temperature od -30°C do +140 °C
- može koristiti za trvene parove koji zahtijevaju maziva otporna na ispirane hladnom i toplom vodom

RED.BR.	PARAMETRI	VRIJEDNOST				JEDINICE
		EP-00	EP-1	EP-2	EP-3	
1.	Penetracija nakon pritiska na temp. od 25 °C	400-430	310-340	265-295	220-250	1/10 mm
2.	Točka kapanja, min	160	185			°C
3.	Ispitivanje korozije na bakrenoj ploči na 100°C/24h, max	1				stupanj korozije

PAKOVANJA:

EP-00: 10kg, 17kg, 40kg, 180kg

EP-1: 10kg, 180kg

EP-2: 400g, 0,85kg, 10kg, 17kg, 40kg, 180kg

EP-3: 400g, 0,85kg, 10kg, 180kg

